



**INSTITUT ZA  
REHABILITACIJU**

Centrala: 011/8241-100, Tel. direktor: 011/8241-424, fax:011/8236-431,

17  
: 01- 1664-4/15  
: 11.12.2015.  
[www.rehabilitacija.com](http://www.rehabilitacija.com)

, 17

, 84/15

21.12.2015. 10,00  
21.12.2015. 10,15

, 2015.

39. 61. ( . 124/2012)  
 2.  
 ( . 29/2013),  
 01-1664-1/15 11.12.2015.  
 01-1664-2/15  
 11.12.2015. ,

**84/15**

- I
- II
- III
- IV - 1.
- V
- VI , - , , , , ,
- VII , , - 2.
- VIII - 3.
- IX - 4.
- X .75. 2, - 5.
- XI 75. 76.- 6.
- XII - 7.
- XIII
- XIV - 8.
- XV - 9 (
- XVI ). - 10 (
- XVII ). -
- 11 ( ).

I.

1. \_\_\_\_\_

:  
: , 17  
: [www.rehabilitacija.com](http://www.rehabilitacija.com)

2. \_\_\_\_\_

, , 39. , -

3. \_\_\_\_\_

- . VI

4. \_\_\_\_\_:

: [www.rehabilitacija.com](http://www.rehabilitacija.com),

[www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs),

, , 3-5, 11000 .

: [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs), 22-26, .

22-26

: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs),  
: [www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs), 8,

5. \_\_\_\_\_

: , : 064/8690-418  
- : [seltersbanja.pravnasl@gmail.com](mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com)

II.

1. \_\_\_\_\_

- , **84/15.**

2. \_\_\_\_\_

: 3931000-8 - .

3. \_\_\_\_\_

III.

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;

- 1. . 1 - ;
- 2. . 2 - ( );
- 3. . 3 - );
- 4. . 4 - ;
- 5. . 5 - ;
- 6. . 6 - 75. 76. ;
- 7. . 7 - ;
- 8. . 8 - ;

I .335.

50%

30 (5)

10 %

17.

8.

:

1)

- , 5 ( ) 10%

2)

5 ( ) - , 10%

3)

( , ) ( )

15 %  
30

( , ) ( )

)  
 ( )  
 )

---

24 a - .

---

30

( ), - : ,

---

30

---

1.

:  
 - - ;  
 - - .

20. .

5





153 253, : ; 840-30678845-06, ; ; ;

**V.**

75. 1. 5. - 75. 1. 1-4

76. ,

77. 4. , ( 75. 1. 76. 5. ( ) 75. 1.

1. : - - ; - -

87. .5.

50%,

75.

1) 2) 3) 4)

75.

1.

5.

75.

1.

-

-

-

-

-

-

5

.1

**IV**

. 84/15 –

. \_\_\_\_\_  
 .  
 - 1.

:	
, , :	
:	
<b>e-mail:</b>	
:	
:	
( )::	
:	
:	
:	
:	
:	

: \_\_\_\_\_

..

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

) \_\_\_\_\_ : )

- 2.

)		
)		
1)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
)		
1)	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

\_\_\_\_\_ :- 2. 2. 2.  
 - , 1. „ “  
 2. ’ .

: \_\_\_\_\_  
 • \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

. 84/15 -

4.3.

- 3.

1. - : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

- : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ ( 30)

3. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

4. \_\_\_\_\_ .

5. \_\_\_\_\_ ( : \_\_\_\_\_ )  
( 30 ).

6. : \_\_\_\_\_ . 50%  
30 (5) , ,

7. : \_\_\_\_\_ ( 24 )

: \_\_\_\_\_

M. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- ,

**VI**

, , e ,  
.  
( , ).

## **MAŠINA ZA PRANJE BELOG POSU A I CASA SA AUTOMATSKIM TRANSPORTOM KORPI I JEDNIM TANKOM**

**Sa dve temperature ispiranja - 65°C sa programom za aše i 85°C sa programom za tanjire, koje se biraju na displeju masine**

Dimenzija 1300x800x1420mm+-20%, kapacitet pranja minimum 2 programa od min. 70 i 110 korpi na sat. Mašina treba da ima automatsko aktiviranje zone pranja prolaskom korpi. dimenzija korpe 500x500mm; korisna visina pranja min. 460mm; širina otvora min. 500mm; potrošnja vode max. 260 lit/sat; temperatura pranja od 55-65°, temperatura ispiranja casa 65° i ispiranja posudja 85° (poseban program za case koji bira radnik na displeju masine); ugra ene pumpe za podizanje pritiska i izbacivanje vode; ugra eni dozatori za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja; korpe PVC 500x500mm sa siljcima kom. 5; korpe PVC ravna 500x500mm kom 3; korpa PVC za pribor VIII-delna kom 4 Masina treba da ima kontinuirano filtriranje rastvora za pranje preko površinskog sita koji prekriva celu masinu, usisnog sita pumpe i centrifugalnog filtera koji filtrira najsitnije cestice prljavstine.

Izrada masine: zadnji zid od INOX-a, zatvorene podne plo e, dupli zidovi na vratima mašine, glatke unutrašnje strane vrata, rezervoar zaobljenih uglova izradjen dubokim izvlačenjem bez savova i higijenski zadnji zid sa cevima sa spoljne strane. Vrata mašine koja se otvaraju za 180° koja olakšavaju pristup i iš enje

Rukovanje preko komandnog displeja sa pokazivacem temperature bojlera i tanka, pokazivacem nedostatka deterdenta, sredstva za ispiranje i menadzment gresaka

Sertifikat proizvođaoca masine ISO 9001 : 2008 ili odgovarajuci, potvrda o usaglasenosti SRPS-EN

Omeksivac vode koji regulise omeksavanje vode iz dovoda bez koriscenja struje, preko plovice za izbor opsega tvrdoce I protoka vode, koji je opremljen sa dve patrone. Kapacitet min. 30 lit/min, dim. 360x500x790mm+-10%

## **MAŠINA ZA PRANJE BELOG POSU A I AŠA SA DVA REŽIMA ISPIRANJA 65°C i 85°C**

Teoretski kapacitet min. 40/30/26 korpi/sat kao i brzi program min. 63 korpi/sat

**Tri osnovna programa pranja i intezivni programi, ekonomi ni program, tihi program, individualni -specijalni program (prilago en zahtevima korisnika), program za otklanjanje kamenca, program samopranja**

Dimenzije max. 470x650x760mm

Napon 380V-415V/3N, - ukupna priklju na vrednost 6,0kW±5%

Visina umetanja posu a min. 306mm

Standardna oprema: ži ana korpa za aše i tanjire – IV-delna, dim 400x400; uložak/korpa za pribor PVC– III-delna

Gornje i donje elipsasto polje pranja sa integrisanim mlaznicama za pranje i ispiranje koji automatski regulišu snagu pranja; etvorostuki sistem za filtriranje rastvora za pranje sa senzorom za prljavu vodu; ugra ene posude i dozatori za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja; ugra en sistem mašine sa ekranom na dodir; samodeskriptivnim slikama se bira vrsta posu a koja se pere a pritisak, vreme, sredstvo za pranje i ispiranje i temperatura pranja se automatski reguliše

Tri nivoa zaštite, preko kojih se pristupa informacijama u mašini su integrisani na displeju mašine: Nivo za korisnika – operatera sadrži izbor programa, animirano upustvo za upotrebu i savete za pravilno opho enje sa mašinom, indikator intervala servisiranja, indikator greške (opti ki i akusti ni signali, pokaziva nepravilnosti rada), podaci o kontaktima (dobavlja i za servis i hemiju), temperature pranja; Nivo za šefa kuhinje (zašti eno PIN-kodom) sadrži: radni dnevnik (opšte informacije o koriš enju mašine), higijenski dnevnik (dokumentovanja higijenskih relevantnih dešavanja), specijalni programi (uklanjanje kamenca i osnovno iš enje), podešavanje automatske startne funkcije (npr. Da se mašina pali u odre eno vreme); Nivo za servisera (zašti en PIN-kodom): promena svih podešavanja i mogu nost prilago avanja individualnih programa za korisnika

Sertifikat proizvođača a ISO 9001:2008 ili odgovarajućim, potvrda o usaglasenosti

### **Omekšiva vode**

- Vreme trajanja regeneracije 10min
- Kapacitet protoka (na 1,5 bara ulaznog pritiska) 20lit/min
- Max. ulazna tvrdoća vode 29°dH
- Vrsta rada - program regeneracije se vrši automatski, bez struje, pomoću podešene tvrdoće i protoka vode

Postolje za mašinu, visine 600mm

### **PLINSKI KIPER- 120 L**

dim. 1200/900/900mm+-2%; dim. posude: 1070x590x235mm+-2%

- posuda izrađena od nerđajućeg čelika AISi304 sa zaobljenjima u uglovima;
- debljina dna posude-ploča min. 15 mm
- posuda je NonStick površinske obrade, koja smanjuje lepljenje hrane i obezbeđuje ravnomerno zagrevanje površine posude
- poklopac posude je uravnotežen mehanizmom opruga tako da samostalno stoji u svim pozicijama otvaranja;
- plinski gorionici, ispod dna posude, izrađeni u gastro varijanti
- gorionici ravnomerno zagrevaju celu površinu dna posude, kao i rubne tačke na prednjoj izadnjoj strani posude;
- aparat je termostatski regulisan pomoću dugmeta izvedenog tako da odgovara zaštiti voda najmanje IPX 5
- dugme za paljenje pilota plamena mora imati protivodnu zaštitu najmanje IPX5
- dugme plinske slavine, za uključivanje i regulaciju temperature, je sa kućištem-posteljicom, koje sprečava prodor prosutih tečnosti prema unutrašnjoj instalaciji.
- termostatski plinski ventil omogućava temperaturnu regulaciju od 100 do 300° C.
- aparat ima dovod vode u posudu, izveden sa ventil slavinom na prednjoj strani aparata;
- podizanje posude manuelno, pomoću navojnog vretena i točika sa preklopnom ručicom, koji su izrađeni od duroplastičnog-termootpornog materijala
- priključna plinska snaga: max.25 kW +-2%;
- potrošnja plina: 1,98 kg/h+-10% (U.N.P.), 2,64 m3/h+-10% (zem. plin) +-2%;
- plinski priključak: R 3/4 "



**VI**

1	2	3	4	5	(4 5)	7	(6+7)	9
1	MAŠINA ZA PRANJE BELOG POSU A I CASA SA AUTOMATSKIM TRANSPORTOM KORPI I JEDNIM TANKOM		1					
2	MAŠINA ZA PRANJE BELOG POSU A I AŠA SA DVA REŽIMA ISPIRANJA 65°C i 85°C		1					
3	PLINSKI KIPER- 120 L		1					

,	,	17	.84/15
---	---	----	--------

.2

**84/15:**

**84/15 – „ 11.12.2015. “.**

\_\_\_\_\_2015.

... \_\_\_\_\_ :

,	,	17	.84/15
---	---	----	--------

.3

26. 29. , (,  
 “, . 124/2012) 20.  
 (, “, . 29/2013)

. 84/15 – ,,

“ ,

.

\_\_\_\_\_2015.

• •

\_\_\_\_\_

(,, 39. 3 6. 26. 29.  
“, . 124/2012 68/15)

, :  
- / ;  
- / ;  
- 1% , / ;  
- / , .3. .1. .11. ,  
: , , ,  
 , , ,

\_\_\_\_\_2015.

• •

.5

75. 1. 3. („  
“, . 68/2015.) 20.  
(„ „, . 29/2013) :

, , , .  
. 84/15 – „ „.

\_\_\_\_\_2015.

• •

\_\_\_\_\_

.6

75.

. 124/12 29.12.2012.) 77. 4. („ „  
,

\_\_\_\_\_ ( „  
75. 76. . 84/15 – „  
:

1. ;
  2. ;
  3. ; (
  4. 3. 04.08.2015. ) . 5 („ 75. 1. „ . 68/2015
- ;
- :

\_\_\_\_\_2015.

. .  
\_\_\_\_\_

---

88. 1. ,


.

.

..

,



84/15

:

:

17

\_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 ( :,, “)

:

\_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_  
 ( :,, ”)

:

- ; -  
 - \_\_\_\_\_ .2015.  
 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ),  
 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 \_\_\_\_\_ ), ( \_\_\_\_\_ )  
 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 \_\_\_\_\_ .2015. ( \_\_\_\_\_ )

1.

, , -  
, , , .

2.

- :  
- , . 1. ,
- ,  
\* \_\_\_\_\_ ,
- \_\_\_\_\_ ,
- : \_\_\_\_\_
- ( : \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )

3.

. ( ) .

4.

.  
2.  
:  
50% 30 (5)  
, , .  
.





15.

16.

2 ( )      4 ( )      ,      2 ( )

1. -

\_\_\_\_\_

:

:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

:

,

,

.

\_\_\_\_\_

1,2 6. ,

- : \_\_\_\_\_

- : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

17

: 840-657661-28

:

- ,

, , \_\_\_\_\_ 17, \_\_\_\_\_

10 %

. 84/15

- .

, , \_\_\_\_\_ 17, \_\_\_\_\_

, , \_\_\_\_\_

, \_\_\_\_\_

30 ( )

1 ( )

2 ( )

1 ( )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

.9.

( )

\_\_\_\_\_

1,2 6. ,

- : \_\_\_\_\_

- : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ 17

: 840-657661-28

:

-

,

, , \_\_\_\_\_ 17,

**10 %**

**. 84/15**

- .

, , \_\_\_\_\_ 17, , ,

, , ,

,

30 ( )

2 ( )

1 ( )

1 ( )

\_\_\_\_\_

-

\_\_\_\_\_

( )

\_\_\_\_\_

1,2 6. ,

- : \_\_\_\_\_

- : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ , , 17  
: 840-657661-28

:

-

,

, , \_\_\_\_\_ 17,  
50 %

84/15

\_\_\_\_\_

, , 17, , ,

, - , , ,

, , ,

, , , ,

30 ( )

2 ( )

1 ( )

1 ( )

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



( )

\_\_\_\_\_

1,2 6. ,

- : \_\_\_\_\_

- : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ 17

:  
: 840-657661-28

-

,

17,

**10 %  
84/15**

\_\_\_\_\_ - . , , 17, , ,

, , - , , ,

, , ,

, ,

,

30 ( )

2 ( )

1 ( )

1 ( )

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_